

主要諸元【HD-UPシリーズ】

型 式			HD-20UP	HD-17UP	HD-14UP	HD-11UP	
穀物の種類と 処理量(1回分)	粳(560kg/m ³)	(kg)	250~2000	250~1700	250~1400	250~1100	
	小麦(680kg/m ³)	(kg)	300~2050(★)	300~2050	300~1700	300~1350	
機 体 寸 法	全長	(mm)	3005				
	全幅	(mm)	1270				
	全高	(mm)	2870	2630	2390	2150	
	機体質量(全質量)	(kg)	460 (約2550)	440 (約2500)	420 (約2150)	400 (約1750)	
送 風 機	型式名		YSF-40				
	種類		斜流式				
	常用回転速度	(rpm)	1420(50Hz)・1720(60Hz)				
乾燥方式			遠赤外線放射体熱風路内設置形				
バ ー ナ	型式名		GK-28U				
	種類		ガンタイプ				
	燃焼量	(L/h)	2.0~2.8(ノズル 0.6ガロン)				
使用燃料			JIS1号 灯油				
燃料タンク容量		(L)	40				
所 要 動 力	定格電圧	(V)	単相100/200・三相200				
	別売スローワ	(kW)	0.4				
	最大同時使用電力	(kW)	0.80(別売スローワ使用時0.86)				
性 能	張込時間	粳	(分)	26~30	22~26	18~21	14~17
		小麦	(分)	31~36	31~36	26~30	20~23
	排出時間	粳	(分)	28~33	25~28	20~21	16~18
		小麦	(分)	27~31	27~31	22~25	18~20
	毎時乾減率	粳	(%/h)	0.7 ~ 0.9			
		小麦	(%/h)	0.8 ~ 1.0			
諸 装 置	安全装置			エアフロースイッチ,炎センサ,温度サーモ,逆止弁付電磁ポンプ,過電流検出装置,感震装置			
	運転制御方式			乾燥速度制御,水分自動停止制御,乾燥温度自動制御			
	その他	標準装備品		やわらカード,水分センサ,排塵機,レベルセンサ			
		別売部品		スローワ,穀物搬送機,昇降機張込ホッパ,3石増杵			
安全鑑定番号(型式名)				26218 (NCD-20UXF)	26217 (NCD-17UXF)	26216 (NCD-14UXF)	26215 (NCD-11UXF)

※(★)印は麦を満量にできません。

※電源機器・配線機器は、単相100Vのときは定格15A以上(スローワ使用時20A以上)のものを使用してください。単相200Vのときは定格10A以上(スローワ使用時10A以上)のものを使用してください。三相200Vのとき契約電力は1kW(スローワ使用時1kW、スローワ+送風機同時使用時は2kW)契約が必要です。

※上記数値は農業機械主要諸元記載要領に基づく。 ※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良の為予告なく変更することがあります。