

# フレコン計量ユニット(米麦用)

YFC-1400 シリーズ

A2・B・C2・D

業界トップクラスのスピード。  
1tを約4分で計量。

- 4インチバケット昇降機と1.4tタンクが標準装備。
- タンク満量前にお知らせする満量レベル警告灯付。
- 安心の検定付き下秤方式。



YFC-1400A2

詳細・カタログはこちらから ►

製品コード	型式	メーカー希望本体小売価格(税込)(税抜価格)
70943	YFC-1400A2	<b>2,717,000</b> (2,470,000)
70933	YFC-1400B	<b>2,486,000</b> (2,260,000)
70944	YFC-1400C2	<b>2,462,900</b> (2,239,000)
70945	YFC-1400D	<b>2,231,900</b> (2,029,000)

※表示価格は、すべて「消費税込（10%）」です。

※消費税率が改定された場合は、税込価格が変更となります。

機種 型式		フレコン計量ユニット 米麦用			
セット内容		フレコン計量装置・個袋計量装置・サンプル装置	フレコン計量装置・サンプル装置	フレコン計量装置・個袋計量装置	フレコン計量装置
シャッタ能力(kg/h)		15000(最大)			
個袋処理能力(kg/h)		3600(最大)	—	3600(最大)	—
タンク容積(m <sup>3</sup> ) <sup>※1</sup>		1.75(質量:1400kg)			
昇降機	揚穀能力(kg/h)	6000			
	バケットサイズ	4インチ			
	動力(kW)	0.2(三相200V)			
所要動力(W)	フレコン計量装置	シャッタ(大)	3(単相100V)		
		シャッタ(小)	3(単相100V)		
		操作部	20(単相100V)		
個袋計量装置	個袋計量装置	18(単相100V)	—	18(単相100V)	—
	サンプル装置	サンプル取出口	3(単相100V)	3(単相100V)	—
		ターンテーブル	3(単相100V)	3(単相100V)	—
フレコン計量装置	計量方式	ロードセル式			
	ひょう量(kg)	1500			
	目量(kg)	0.5			
	計量精度(kg)	±0.5			
	仕様	検定付き			
個袋計量装置	計量方式	ロードセル式	—	ロードセル式	—
	最大処理能力(kg)	3600(60俵)	—	3600(60俵)	—
	計量設定範囲(kg)	5~40	—	5~40	—
	計量精度(g)	±20	—	±20	—
	仕様	検定なし			

※ 1 玄米・小麦で容積重 800kg/m<sup>3</sup>の場合

※主要諸元・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

フレコン計量ユニット<オプション>				
機種	製品コード	型式	メーカー希望小売価格(税込) (税抜価格)	摘要
増枠セット	70937	YFC-EXB	<b>210,100</b> (191,000)	高さ450mm UP、容量1t
キャスター	70938	YFC-CASTERS	<b>41,800</b> (38,000)	—
はしごセット	70939	YFC-LAD	<b>56,100</b> (51,000)	—
中継はしご	121652-9201T0	—	お問い合わせください <sup>※</sup>	増枠セット+はしごセット使用時に必要

※表示価格は、すべて「消費税込(10%)」です。

※消費税率が改定された場合は、税込価格が変更となります。