## 【HD-AMシリーズ】使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30·35·40·45·50AM、AM2 +1.5kWスローワ

年式: 2011年(H23)~2020年(R2)

最大使用電力 2.5502kW(スローワなし) (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張	込	循	環	乾	排		出	
			+ 送風		+ 送風	燥		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ
送風機	1.5		0		0	0		0		0
下搬送	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο
昇降機	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排塵機	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コントローラ	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シャッタドラム	0.015			0	0	0	0	0	0	0
バーナファン	0.045					0				
水分センサ	0.0092	0	0	0	0	0				
排出切換	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スローワ(オプション)	1.5								0	0
所要動力 合計		0.9902	2.4902	1.0052	2.5052	2.5502	0.996	2.496	2.496	3.996

※「スローワなし」最大

※「スローワ取付時」最大



## 【HD-AMシリーズ】使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30·35·40·45·50AM、AM2 +1.0kWスローワ

年式: 2011年(H23)~2020年(R2)

最大使用電力 2.5502kW(スローワなし) (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張	込	循	環	乾	排		出	
			+ 送風		+ 送風	燥		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ
送風機	1.5		0		0	0		0		0
下搬送	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο
昇降機	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο
排塵機	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο
コントローラ	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο
シャッタドラム	0.015			0	0	0	0	0	0	Ο
バーナファン	0.045					0				
水分センサ	0.0092	0	0	0	0	0				
排出切換	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スローワ(オプション)	1.0								0	0
所要動力 合計		0.9902	2.4902	1.0052	2.5052	2.5502	0.996	2.496	1.996	3.496

※「スローワなし」最大

※「スローワ取付時」最大

