

【HD-APシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-25・30・35・40・45・50AP、AP2+1.5kWスローワ
年式: 2007年(H19)~2011年(H23)

最大使用電力
1.77kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.75		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.007	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		0.96	1.71	0.975	1.725	1.77	0.968	1.718	2.468	3.218

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-APシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-25・30・35・40・45・50AP、AP2+1.0kWスローワ
年式: 2007年(H19)~2011年(H23)

最大使用電力
1.77kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風			+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ
送風機	0.75		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.007	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.96	1.71	0.975	1.725	1.77	0.968	1.718	1.968	2.718

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大