

【NCD-AXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-25・30・35・40・45AX、AXLC、AX2、AX2LC、AX3、AX3LC
年式: 1996年(H8)～1999年(H11)

最大使用電力
1.803kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.75		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		1.018	1.768	1.033	1.783	1.803	1.018	1.768	2.018	2.768

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大