

【NCD-AXDシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-25・30・35・40・45・50AXD、AD
年式: 2001年(H13)~2004年(H16)

最大使用電力
3.096kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.035					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.006	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		1.046	3.046	1.061	3.061	3.096	1.046	3.046	2.046	4.046

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-AXDシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-25・30・35・40・45・50AD
年式: 2005年(H17)~2010年(H22)

最大使用電力
3.046kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.035					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.006	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.996	2.996	1.011	3.011	3.046	0.996	2.996	1.996	3.996

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大