【NCD-BXシリーズ】使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-70·80BX、BXLC、BX2、BX2LC

年式: 1996年(H8)~1999年(H11)

最大使用電力 4.683kW(スローワなし) (三相200V)



◆モータ出力

ФС УШ Л								
モータ箇所	定格出力 (kW)	張	込	循	環	乾	排	出
			十 送風		十 送風	燥		+ 送風
送風機	3.0		0		0	0		0
下搬送	0.3	0	0	0	0	0	0	0
昇降機	1.0	0	0	0	0	0	0	Ο
排塵機	0.1	0	0	0	0	0	0	Ο
コントローラ	0.1	0	0	0	0	0	0	0
シャッタドラム	0.04			0	0	0	0	Ο
バーナファン	0.125					0		
水分センサ	0.015	0	0	0	0	0		
排出切換	0.003	0	0	0	0	0	0	0
所要動力 合計		1.518	4.518	1.558	4.558	4.683	1.543	4.543


· ※最大



型式: NCD-90·100BX、BXLC、BX2、BX2LC

年式: 1996年(H8)~2003年(H15)

最大使用電力 4.683kW(スローワなし) (三相200V)



◆モータ出力

ФС УШ Л								
モータ箇所	定格出力 (kW)	張	込	循	環	乾	排	出
			十 送風		十 送風	燥		+ 送風
送風機	3.0		0		0	0		0
下搬送	0.3	0	0	0	0	0	0	0
昇降機	1.0	0	0	0	0	0	0	Ο
排塵機	0.1	0	0	0	0	0	0	Ο
コントローラ	0.1	0	0	0	0	0	0	0
シャッタドラム	0.04			0	0	0	0	Ο
バーナファン	0.125					0		
水分センサ	0.015	0	0	0	0	0		
排出切換	0.003	0	0	0	0	0	0	0
所要動力 合計		1.518	4.518	1.558	4.558	4.683	1.543	4.543

· ※最大




【NCD-BXシリーズ】使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-90·100B

年式: 2004年(H16)~2013年(H25)

最大使用電力 4.633kW(スローワなし) (三相200V)



◆モータ出力

Ф С УЩИ								
モータ箇所	定格出力 (kW)	張	込	循	環 	乾	排	出
			+ 送風		+ 送風	燥		+ 送風
送風機	3.0		0		0	0		0
下搬送	0.3	0	0	0	0	0	0	0
昇降機	1.0	0	0	0	0	0	0	Ο
排塵機	0.1	0	0	0	0	0	0	Ο
コントローラ	0.05	0	0	0	0	0	0	Ο
シャッタドラム	0.04			0	0	0	0	Ο
バーナファン	0.125					0		
水分センサ	0.015	0	0	0	0	0		
排出切換	0.003	0	0	0	0	0	0	0
所要動力 合計		1.468	4.468	1.508	4.508	4.633	1.493	4.493

· ※最大

