

【HD-NRシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-60・65NR、NR2 +1.5kWスローワ
年式: 2013年(H25)~2018年(H30)

最大使用電力
2.767kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.8		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		0.862	2.662	0.922	2.722	2.767	0.922	2.722	2.422	4.222

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-NRシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-60・65NR、NR2 +1.0kWスローワ
年式: 2013年(H25)~2018年(H30)

最大使用電力
2.767kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.8		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.862	2.662	0.922	2.722	2.767	0.922	2.722	1.922	3.722

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大