

【NCD-NXFシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-50・60NXF、NF
年式: 2001年(H13)~2004年(H16)

最大使用電力
2.623kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.33	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.04			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.035					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		1.048	2.548	1.088	2.588	2.623	1.073	2.573	2.573	4.073

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-NXFシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-50・60NF
年式: 2005年(H17)~2008年(H20)

最大使用電力
2.573kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.33	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.04			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.035					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		0.998	2.498	1.038	2.538	2.573	1.023	2.523	2.523	4.023

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大