

【NCD-Xシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-14・17・20XII、XII B、XIII
年式: 1986年(S61)~1987年(S62)

最大使用電力
1.178kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------------|------|
| | | | + 送風 | | + 送風 | | + 送風 | + スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 0.4 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 下搬送 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昇降機 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.015 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.02 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 0.743 | 1.143 | 0.758 | 1.158 | 1.178 | 0.743 | 1.143 | 1.74 | 2.14 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-Xシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-23・28・33X、XII、XIII
年式: 1985年(S60)~1987年(S62)

最大使用電力
1.578kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------------|-------|
| | | | + 送風 | | + 送風 | | + 送風 | + スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 0.75 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 下搬送 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昇降機 | 0.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.015 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.02 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 0.793 | 1.543 | 0.808 | 1.558 | 1.578 | 0.793 | 1.543 | 1.793 | 2.543 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-Xシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-40・50X、XII、XIII
年式: 1985年 (S60)~1987年(S62)

最大使用電力
2.378kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | | +送風 | | +送風 | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 1.5 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 下搬送 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昇降機 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.015 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.02 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 0.843 | 2.343 | 0.858 | 2.358 | 2.378 | 0.843 | 2.343 | 1.843 | 3.343 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大