

【NCD-Xシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-14・17・20X IIS、X IIBS、X IIIS
年式: 1986年(S61)~1987年(S62)

最大使用電力
1.178kW (スローワなし)
 (単相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.4		○		○	○		○		○
下搬送	0.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	0.75								○	○
所要動力 合計		0.743	1.143	0.758	1.158	1.178	0.743	1.143	1.49	1.89

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大