

# 【CD-9シリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: CD-9、9A**

**年式: 2000年(H12)~2001年(H13)**

**最大使用電力**  
**0.55kW**(スローワなし)  
 (単相100・200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.12	○	○	○	○		○	
スクリーンコンベヤ	0.15		○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.015	○	○	○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	0.4					○	○	
所要動力 合計		0.385	0.535	0.55	0.4	0.52	0.8	0.92



※「スローワなし」最大



※「スローワ取付時」最大

# 【CD-9シリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: CD-9B、9K、9K2、9K3、9KV**  
**年式: 2002年(H14)~2021年(R3)**

**最大使用電力**  
**0.55kW**  
 (単相100・200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出	
						+ 送風
送風機	0.12	○	○	○		○
スクリーンコンベヤ	0.15		○	○	○	○
昇降機	0.2	○	○	○	○	○
バーナファン	0.015			○		
水分センサ	0.015	○	○	○		
制御系	0.05	○	○	○	○	○
所要動力 合計		0.385	0.535	<b>0.55</b>	0.4	0.52

↑  
 ※最大