

# 【HD-VNRシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-60・65VNR + 1.5kWスローワ**  
**年式: 2019年(H31)~2022年(R4)**

**最大使用電力**  
**2.767kW(スローワなし)**  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.8		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		0.862	2.662	0.922	2.722	<b>2.767</b>	0.922	2.722	2.422	<b>4.222</b>

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【HD-VNRシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-60・65VNR + 1.0kWスローワ**  
**年式: 2019年(H31)~2022年(R4)**

**最大使用電力**  
**2.767kW**(スローワなし)  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.8		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.862	2.662	0.922	2.722	<b>2.767</b>	0.922	2.722	1.922	<b>3.722</b>

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【HD-VNR2・VNR3シリーズ】 使用電力と、モータ出力 ※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-60・65VNR2・VMR3 +1.5kWスローワ**  
**年式: 2023年(R5)~現在**

**最大使用電力**  
**2.743kW**(スローワなし)  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.8		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.026	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		0.838	2.638	0.898	2.698	<b>2.743</b>	0.898	2.698	2.398	<b>4.198</b>

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【HD-VNR2・VMR3シリーズ】 使用電力と、モータ出力 ※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-60・65VNR2・VMR3 +1.0kWスローワ  
 年式: 2023年(R5)~現在

最大使用電力  
 2.743kW(スローワなし)  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.8		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.026	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.838	2.638	0.898	2.698	2.743	0.898	2.698	1.898	3.698

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大