

【HD-VAMシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45・50・55VAM + 1.5kWスローワ
年式: 2020年(R2)~2022年(R4)

最大使用電力
2.992kW (スローワなし)
(三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○	○		○	
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.5							○	○	
所要動力 合計		0.887	2.887	0.947	2.947	2.992	0.947	2.947	2.447	4.447

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大

【HD-VAMシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45・50・55VAM + 1.0kWスローワ
年式: 2020年(R2)~2022年(R4)

最大使用電力
2.992kW(スローワなし)
(三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○	○		○	
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.0							○	○	
所要動力 合計		0.887	2.887	0.947	2.947	2.992	0.947	2.947	1.947	3.947

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大

【HD-VAM2・VAM3シリーズ】 使用電力と、モータ出力 ※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式：HD-30・35・40・45・50・55VAM2、VAM3 + 1.5kWスローワ
年式：2023年(R5)～現在

最大使用電力
2.968kW (スローワなし)
(三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○	○		○	
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	
コントローラ	0.026	○	○	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.5							○	○	
所要動力 合計		0.863	2.863	0.923	2.923	2.968	0.923	2.923	2.423	4.423

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大

【HD-VAM2・VAM3シリーズ】 使用電力と、モータ出力 ※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式：HD-30・35・40・45・50・55VAM2、VAM3 + 1.0kWスローワ
年式：2023年(R5)～現在

最大使用電力
2.968kW(スローワなし)
(三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○	○		○	
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	
コントローラ	0.026	○	○	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.0							○	○	
所要動力 合計		0.863	2.863	0.923	2.923	2.968	0.923	2.923	1.923	3.923

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大