

【HD-VMRシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-19・22・25・28・31・34VMR
年式: 2020年(R2)~2022年(R4)

最大使用電力
1.617kW(スローワなし)
(三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.75		○		○	○	○		○	
昇降機(下搬送)	0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.0							○	○	
所要動力 合計		0.762	1.512	0.822	1.572	1.617	0.813	1.563	1.813	2.563

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大

【HD-VMR2・VMR3シリーズ】 使用電力と、モータ出力 ※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-19・22・25・28・31・34VMR2、VMR3
年式: 2023年(R5)～現在

最大使用電力
1.593kW(スローワなし)
(三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.75		○		○	○	○		○	
昇降機(下搬送)	0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	
コントローラ	0.026	○	○	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○	○	○	○	
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.0							○	○	
所要動力 合計		0.738	1.488	0.798	1.548	1.593	0.798	1.548	1.798	2.548

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大